

## SAFE-GREEN II 25MM

Gama Reference 

### *“Irresistible por lo que resiste”*

Atractivo a primera vista y por muchos años, gracias a sus 25 mm y a su diseño con fibras de resistencia deportiva. Equilibrio total entre suavidad y verticalidad. Incorpora tecnología anti-estática y nano-tecnología de autolimpieza y purificación del aire contribuyendo a la mejora del medio ambiente y a la sostenibilidad.

#### Hilo:

**Decitex y composición\*:** 9.000/6 PE y 4.000/8 PP.

**Decitex totales:** 13.000.

**Estructura fibra:** Monofilamento forma diamante y Monofilamento rizado diamante.

**Espesor\*:** 205/116 micras.

**Peso hilo\*:** 1.389 g/m<sup>2</sup>.

#### Acabado:

**Soporte primario:** Tejido de PP resistente a los rayos U.V.

Peso aprox. 163 g/m<sup>2</sup>.

**Soporte secundario:** Látex impudrescible estireno-butadieno

Peso aprox. 969 g/m<sup>2</sup>.

\*+/- 10%

#### Tufting:

**Altura hilo\*:** 25 mm.

**Galga:** 3/8".

**Puntadas m/l\*:** 170.

**Puntadas m<sup>2</sup>\*:** 17.848.

**Peso total\*:** 2.520 g/m<sup>2</sup>.

#### Ensayos:

**Clasificación de Reacción al Fuego:**

"Cfl-s1" UNE EN ISO 13501-1.

**Permeabilidad:**

52 l/min/m<sup>2</sup> UNE-EN 12616.

**Altura de la fibra:**

25 mm

**Estructura de la fibra:**

**Colores:**

Lime, forest, emerald, beige

**Tecnología:**

**ANTI-STATIC**



Nano-Tecnología  
Purificadora de aire